

WALL-E INOX

"WALL-E INOX" TISCH- UND BODENWAAGEN IN EDELSTAHL



Tisch- bzw. Bodenwaagen mit Stativ, gekennzeichnet durch eine multifunktionelle Gewichtsanzeige und einer Struktur komplett aus Edelstahl. Extrem leicht in der Anwendung und vielseitig, garantieren sie Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet für Einsatz in Industrie und Handel. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M) entsprechend der Richtlinien OIML R-76/EN 45501.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Gewichtsanzeige mit Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65. Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen aktiver Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Betrieb mit Aluminium-Wägezelle, im hermetischen Edelstahlgehäuse IP65, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte).
- Tragrahmen aus Edelstahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Anzeigestativ, Höhe:
 - 350 mm bei den T-Modellen;
 - 500 mm bei den Q-Modellen;
 - 700 mm bei den X- und E-Modellen.
- Digitale Kalibrierung und Setup über Tastatur oder per PC mit DINITOOLS™.
- Stromversorgung 230 VAC.

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss/Etikettendrucker, oder für integrierten Drucker.
- Bidirektionale Schnittstelle RS232/C (oder optional RS485), konfigurierbar für PC, SPS, Fernanzeige oder Funkmodem. Eingebauter RJ-Stecker zum schnellen Anschluss.

TASTENFUNKTIONEN

- Nullstellen, automatische Tara, Tara-Voreinstellung, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/Ausschaltung, Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Schnellauswahl Funktion, Anwender-Menü.

OPTIONEN (Einbau NUR IM WERK):

- CE-M Eichzulassung (OIML R-76/EN 45501) für eichpflichtige Anwendungen, 3000 Teile.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*
WETI6-2	300x300x130	6	2	2
WETI15-2	300x300x130	15	5	5
WETI30-2	300x300x130	30	10	10
WEQI30-2	400x400x140	30	10	10
WEQI60-2	400x400x140	60	20	20
WEQI150-2	400x400x140	150	50	50
WEXI60-2	600x600x150	60	20	20
WEXI150-2	600x600x150	150	50	50
WEXI300-2	600x600x150	300	100	100

(*) Diese Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.